

Protection solaire intérieure

Le confort *au naturel*

Transparence

3 DEGRÉS

D'OUVERTURE

pour un confort optimal

Tissage

unique pour un aspect

100% NATUREL

Ambiances Design

PLUS DE 100 DÉCLINAISONS

pour tout imaginer

Soltis
Touch
Naturellement

**Filtrez
la lumière
en toute
transparence.**

5% 3% 1%

Soltis Touch est disponible dans
trois coefficients d'ouverture pour
s'adapter à l'ensemble des besoins
et configurations de vos intérieurs.

APPLICATIONS



Stores
intérieurs



Stores à bandes
verticales



Panneaux
japonnais

UN CONFORT OPTIMAL

Offrez à vos intérieurs

une touche d'élégance et de naturel.
Soltis Touch combine des qualités
esthétiques avec un haut
niveau de performance thermique,
acoustique et de protection lumineuse.



5%

Une transparence préservée pour profiter
pleinement de l'extérieur et de la lumière
naturelle.



Une touche de singularité, pour en finir avec l'uniformité et la neutralité.

Un effet naturel unique obtenu par un tissage exclusif combinant différentes matières et couleurs.

Soltis Touch joue avec la lumière, provoquant des effets chromatiques et jeux de transparence qui donneront du caractère à vos espaces.

La protection solaire devient un élément incontournable de votre aménagement intérieur.



3%

Le compromis idéal qui combine esthétique, confort thermique, visuel et acoustique.

UN TISSAGE UNIQUE POUR UN ASPECT 100% NATUREL

1%

La solution idéale pour contrôler l'éblouissement et améliorer le confort acoustique.



DE HAUTES PERFORMANCES POUR DES INTÉRIEURS APAISÉS



Performance thermique

Soltis Touch bloque jusqu'à 91% des apports de chaleur pour maintenir une température intérieure stable en été sans accroître les besoins en climatisation. Le confort des occupants et la performance énergétique des bâtiments sont améliorés.



Confort visuel

Soltis Touch préserve la vue sur l'extérieur et les apports en lumière naturelle tout en protégeant de l'éblouissement.



Performance acoustique

Soltis Touch réduit la réverbération du son et améliore ainsi le confort acoustique pour les occupants. La toile absorbe jusqu'à 45% du bruit avec une lame d'air de 100 mm.



Sécurité incendie

Soltis Touch répond aux normes internationales en matière de classement feu et ne participe pas au phénomène de flashover.



Sécurité sanitaire

La toile Soltis Touch est garantie sans phtalate. Elle est également certifiée Greenguard Gold, attestant que la toile répond aux normes de qualité de l'air intérieur les plus rigoureuses et contribue ainsi à la création d'intérieurs plus sains.

7651-50948

7653-50948

7655-50948


PLUS DE 100 DÉCLINAISONS POSSIBLES POUR SOULIGNER VOTRE DESIGN INTÉRIEUR

Jasmin
7653-50982



☀️ 5% 3% 1%

Carrare
7653-50937



☀️ 5% 3% 1%

Nacre
7653-50953



☀️ 3%

Silex
7653-50946



☀️ 5% 3%

Gris Agate
7653-50945



☀️ 5% 3% 1%

Glacier
7653-50955



☀️ 5% 3%

Raphia
7653-50959




☀️ 5% 3% 1%

Blé
7653-50941




☀️ 5% 3%

Citrine
7653-50962



☀️ 3%

Curcuma
7653-50942




☀️ 5% 3%

Biscuit
7653-50960




☀️ 5% 3%

Erable
7653-50952



☀️ 3%

Roseau
7653-50964



☀️ 3%

Bourgeon
7653-50954



☀️ 3%

Ficelle
7653-50957



☀️ 5% 3%

Céleste
7653-50938



☀️ 5% 3%

Eléphant
7653-50943



☀️ 5% 3%

Opaline
7653-50947



☀️ 5% 3%

Rivage
7653-50949



☀️ 5% 3%

Pacifique
7653-50961



☀️ 3%

Crépuscule
7653-50950



☀️ 3%

Tonka
7653-50939



☀️ 5% 3%

Tanin
7653-50948




☀️ 5% 3% 1%

Moka
7653-50958



☀️ 5% 3%

Acajou
7653-50951



☀️ 5% 3%

Tornade
7653-50963



☀️ 5% 3%

Cobalt
7653-50944



☀️ 5% 3%


Fusain
7653-50940



☀️ 5% 3% 1%

PERFORMANCES SOLAIRES ET LUMIÈRE

(selon EN14501)

		SOLTIS TOUCH 5% (7655)								
Couleurs et références		Laizes		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} EN 13363-2* Vitrage C ^{***}	g _{tot} EN 13363-2* Vitrage D ^{***}	
		180 cm	270 cm							
Carrare	50937		•	•	11	54	35	9	0,32	0,15
Céleste	50938		•	•	7	28	65	7	0,43	0,23
Tonka	50939		•	•	7	14	79	7	0,49	0,27
Fusain	50940		•	•	6	9	85	6	0,51	0,28
Blé	50941		•	•	10	48	42	8	0,35	0,18
Curcuma	50942		•	•	9	31	60	8	0,42	0,23
Eléphant	50943		•	•	7	23	70	7	0,45	0,24
Cobalt	50944		•	•	6	11	83	6	0,51	0,28
Gris Agate	50945		•	•	9	45	46	8	0,36	0,18
Silex	50946		•	•	9	46	45	8	0,35	0,18
Opaline	50947			•	9	32	59	8	0,42	0,23
Tanin	50948		•	•	7	15	78	7	0,49	0,27
Rivage	50949			•	8	31	61	7	0,43	0,23
Crépuscule	50950									
Acajou	50951			•	8	11	81	7	0,50	0,28
Erable	50952									
Nacre	50953									
Bourgeon	50954									
Glacier	50955			•	9	47	44	8	0,35	0,18
Ficelle	50957		•	•	9	34	57	8	0,41	0,21
Moka	50958		•	•	7	15	78	7	0,50	0,28
Raphia	50959		•	•	9	39	52	8	0,38	0,20
Biscuit	50960		•	•	8	26	66	7	0,44	0,24
Pacifique	50961									
Citrine	50962									
Tornado	50963			•	6	10	84	6	0,51	0,28
Roseau	50964									
Jasmin	50982		•	•	17	74	9	15	0,22	0,10

TS : Transmission Solaire (%)
RS : Réflexion Solaire (%)
AS : Absorption Solaire (%)

TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente
TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
g _{tot} : Facteur Solaire intérieur

SOLTIS TOUCH 3% (7653)								
Laizes			TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} EN 13363-2* Vitrage C**	g _{tot} EN 13363-2* Vitrage D***
127 mm	180 cm	270 cm						
•	•	•	8	55	37	7	0,31	0,15
•	•	•	4	28	68	4	0,43	0,23
•	•	•	4	14	82	4	0,49	0,27
•	•	•	4	9	87	4	0,51	0,28
•	•	•	7	48	45	4	0,35	0,18
•	•	•	5	31	64	4	0,42	0,23
•	•	•	3	23	74	3	0,45	0,24
•	•	•	4	11	85	4	0,51	0,28
•	•	•	6	46	48	5	0,35	0,18
•	•	•	7	45	48	6	0,35	0,18
		•	6	33	61	5	0,41	0,22
•	•	•	5	15	80	5	0,49	0,27
•	•	•	5	32	63	4	0,42	0,23
		•	4	11	85	4	0,51	0,28
•	•	•	4	11	85	3	0,51	0,28
•	•	•	5	25	70	4	0,45	0,24
		•	7	52	41	6	0,32	0,16
		•	7	44	49	6	0,32	0,18
		•	6	47	47	5	0,35	0,18
•	•	•	6	35	59	5	0,40	0,21
•	•	•	4	12	84	4	0,50	0,28
•	•	•	6	40	54	6	0,38	0,20
•	•	•	5	26	69	4	0,45	0,24
		•	5	26	69	4	0,45	0,24
		•	5	32	63	4	0,42	0,23
•	•	•	4	11	85	4	0,51	0,28
		•	5	30	65	5	0,42	0,23
•	•	•	14	75	11	12	0,22	0,10

SOLTIS TOUCH 1% (7651)							
Laizes		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} EN 13363-2' Vitrage C'''	g _{tot} EN 13363-2' Vitrage D'''
180 cm	270 cm						
•	•	6	57	37	4	0,30	0,15
•	•	2	8	90	2	0,49	0,26
•	•	4	47	49	3	0,35	0,18
•	•	2	16	82	2	0,49	0,27
•	•	4	42	54	3	0,37	0,19
•	•	11	76	13	9	0,21	0,09

* Méthode détaillée EN 13363-2 Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur g _{tot} .
** Vitrage type "C" : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 mm + 16 mm + 4 mm ; remplissage Argon) g = 0,59 – U = 1,2
*** Vitrage type "D" : double vitrage isolant avec contrôle solaire, faiblement émissif en face 2 (4 mm + 16 mm + 4 mm ; remplissage Argon) g = 0,32 – U = 1,1

Soltis Touch

Naturellement

	■ Soltis Touch 5% (7655)	■ Soltis Touch 3% (7653 & BV7653)	■ Soltis Touch 1% (7651)	■ Standards
Coefficient d'ouverture	5%	3%	1%	
Poids	430 g/m²	455 g/m²	450 g/m²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,73 mm	0,75 mm	0,65 mm	-
Laizes	180 cm - 270 cm	180 cm - 270 cm - 127 mm	180 cm – 270 cm	-
Format standard pièce	45 ml en 180 cm 30 ml en 270 cm	45 ml en 180 cm et en 127 mm 30 ml en 270 cm	45 ml en 180 cm 30 ml en 270 cm	-
Résistance rupture (chaîne/trame)	150 / 100 daN / 5 cm	150 / 120 daN / 5 cm	150 / 100 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	15 / 15 daN	15 / 15 daN	15 / 15 daN	DIN 53.363
Absorption acoustique	-	$\alpha_w=0.40$ (LA=100mm)	$\alpha_w=0.45$ (LA=100mm)	EN ISO 354
Classement Feu	M1 / NFP 92-507 — M1 / UNE23727-90 — B1 / DIN 4102-1 — 1530.2 et 1530.3 /AS/ NZS — Class A / ASTM E84 — Classe 1 /EN 13773 — Classe 1 / UNI 9177 — VKF 5.3 SN 198898 — BS 7837 — BS 5867-2 Type B — Method 1 & 2 / NFPA 701 — CSFMT19 — Schwerbrennbar Q1-Tr1 / ONORM A3800 — CAN ULC S109			-
Euroclasse	B-s2,d0 / EN 13501-1	B-s2,d0 / EN 13501-1	B-s2,d0 / EN 13 501-1	
■ Systèmes de management				
Qualité				ISO 9001
■ Certifications, labels				
				
■ Outils et services				
- Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter votre interlocuteur Serge Ferrari - Docuthèque et phototèque : www.sergeferrari.com				

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.